

RÖA Teollisuusmaalit - täysi maalivalikoima teolliseen maalaukseen

Carbothane 133 HB

2-komponenttinen, alifaattinen polyuretaani. Carbothane 133 HB on puolikiiltävä, säänkestävä ja värinsä säilyttävä pintamaali. Muodostaa sileän ja kovan pinnan. Helppo pitää puhtaana. Kestää hyvin happo-, emäs-, liuotain-, suola- ja vesiroiskeita. Helppolevitteinen. Carbothane 133 HB:tä käytetään paikoissa, joissa ruosteenestovaatimukset ovat tiukat. Sopii mainiosti kemian- ja offshore-teollisuuteen, vesivoimalaitoksiin ja muuhun raskaaseen teollisuuteen.

Carbothane 133HG

2-komponenttinen, alifaattinen polyuretaani. Carbothane 133 HG on kiiltävä, ulkokäyttöön sopiva ja haalistumaton pintamaali. Muodostaa sileän ja kovan pinnan. Helppo pitää puhtaana. Kestää hyvin happo-, emäs-, liuotain-, suola- ja vesiroiskeita. Helppolevitteinen. Käytetään paikoissa, joissa ruosteenestovaatimukset ovat tiukat. Käy mainiosti kemian- ja offshore-teollisuuteen, vesivoimalaitoksiin ja muuhun raskaaseen teollisuuteen.

Carbomastic 18NT

2-komponenttinen modifioitu epoksiharts. Carbomastic 18 NT muodostaa kovan pinnan. Värikerros on hyvin tiivis ja muodostaa erinomaisen korroosiosuojan. Carbomastic 18 NT on nykyaikainen vaihtoehto tervaepoksille. Levitetään yhteen kertaan – tai moneen kertaan – suuriin rasituksiin joutuvan teräksen ja betonin päälle. Carbomastic 18 NT toimii erinomaisesti teräksen päällä yhdessä katodisen ruostesuojauksen kanssa. Sopii erityisesti vedessä olevien järjestelmien suojaukseen, esim. öljysäiliöt, painolastisäiliöt, vesi- ja jätevesijärjestelmät.

carboline MAALIT

Carboline on epoksi- ja polyuretaanimaalien hyvin tunnettu ja johtava tuotemerkki laiva- ja offshore-teollisuuden korroosionestoon sekä teolliseen käyttöön. Olemme valinneet Carboline-valikoimaamme tuotteita, jotka maakohtaisesti sopivat tuotemaalaukseen.

Useimpia Carboline-tuotteita voidaan toimittaa välittömästi suoraan varastosta.



RÖA
AB RÖA

Box 7033 791 07 Falun Ruotsi

Puh. + 46 23 705 350 Faksi +46 23 351 48 www.rotmotaverken.se

RÖA Teollisuusmaalit - täysi maalivalikoima teolliseen maalaukseen

Carbogaurd E19 Primer

2-komponenttinen epoksi-polyamidipohjamaali. Carbogaurd E 19 Primer muodostaa kovan ja kulumusta kestävä kalvon, jolla on erittäin hyvät ruosteesto-ominaisuudet. Erinomainen tarttuvuus useimpiin alustoihin. Käytetään pohjamaalina uuden teräksen pinnalle. Ohennettuna sitä käytetään tie-coat-pohjamaalina sinkkisilikaatille ja metalloiduille pinnoille. Laaja käyttöalue teollisuudessa, laivanrakennuksessa ja offshore-teollisuudessa sekä alueilla, joissa ruosteestolta vaaditaan paljon. Tuotteella voidaan korvata perinteisiä syövyttäviä pohjamaaleja.

Carbozink 858 Primer

2-komponenttinen, runsassinkkinen epoksiamiinipohjamaali. Carbozinc 858 on orgaaninen sinkkiepoksipohjamaali, jonka korkea kuiva-ainepitoisuus suojaa teräsrakenteita suolavedeltä ja aggressiivisilta olosuhteilta. Suojaa galvaaniselta korroosiolta. Maali on helppo levittää ja se muodostaa kovan ja kestävä kalvon. Voidaan levittää jopa + 2°C:ssa. Erinomainen pohjamaali esim. uuden teräksen pinnalle. Käytetään konepaja-, petrokemian-, offshore- ja prosessiteollisuudessa sekä muun raskaan teollisuuden aggressiivisissä olosuhteissa päällemaalattaessa itsellään.

Carbomastic 15LT Primer

2-komponenttinen, modifioitu alumiinipigmentoitu epoksi. Kovettuu matalissa lämpötiloissa. Carbomastic 15 LT on paksu-kalvomaali, jonka tarttuvuus ruosteisille pinnoille ja vanhan maalin päälle on erinomainen. Soveltuu vanhojen väriyhdistelmien ja ruostuneen teräksen päällemaalaukseen, kun vain käsin suoritettu teräsharjaus tai kaapiminen on mahdollista. Esimerkkeinä putkistot, sillat, säiliöt, laivat, offshore-laitteet, teräsrungot, jne.

carboline POHJAMAALIT

Carboline on epoksi- ja polyuretaanimaalien hyvin tunnettu ja johtava tuotemerkki laiva- ja offshore-teollisuuden korroosionestoon sekä teolliseen käyttöön. Olemme valinneet Carboline-valikoimaamme tuotteita, jotka maakohtaisesti sopivat tuotemaalaukseen.

Useimpia Carboline-tuotteita voidaan toimittaa välittömästi suoraan varastosta.



RÖA
AB RÖA

Box 7033 791 07 Falun Ruotsi

Puh. + 46 23 705 350 Faksi +46 23 351 48 www.rotmotaverken.se